

Acél-szegmentívű-hátrabilenő felépítmény 4-tengelyes járóképes alvázra



Előnyök és opciók

- Súlyoptimalizált, csavarodásálló segédváz-konstrukció
- Lehető legjobb ütés- és kopásállóság a különlegesen sarkított Hardox puttonynak köszönhetően
- Magas minőségű, krómozott munkahenger
- Bármilyen gyártmányú teherautó alvázra felépítményezhető
- OPCIONÁLIS: választható puttonyméret a különböző térfogatú áruk szállítására
- OPCIONÁLIS: kívülré záródó hátfal - biztosítva a nagyobb térfogatot
- OPCIONÁLIS: különleges kibillenő hátfal a kivételesen magas nyíláshoz, süllyesztett csapágyazással és auto-hidraulikus kezeléssel
- OPCIONÁLIS: termékszállító kivitel, megnövelt padló- és falvastagság
- OPCIONÁLIS: kezelőkarzat a mellfalon a ponyva kezeléséhez
- OPCIONÁLIS: rolós tetőszerkezet - manuális vagy elektromos távvezérléssel kezelhető
- OPCIONÁLIS: kihúzható ütközővel ellátott adagolórendszer kibillenő hátfalhoz
- OPCIONÁLIS: felhajtható alumínium hátsó aláfutásgátló

Jármű adatok

TÖMEGEK

Felépítmény saját tömege: ca. 3, 8 tonna

MÉRETEK

Belső hosszúság: ca. 5.400 mm (= a ferde hátfal közepéig mérve)

Belső szélesség: ca. 2.330 mm

Belső magasság: ca. 1.470 mm

Raktérfogat: ca. 1 7 m³

Teljes szélesség: 2.550 mm

Építési magasságot, rakfelület magasságot, stb. csak a tgc. adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni.

SEGÉDALVÁZ

Végigfutó hossztartók puttonytartó tengellyel

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy tgc. alap színárnyalatban) fényezve

Műanyag- és tűzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Felfekvő gumiágy a puttony alatt

Tartó a kerék(ek) részére

Sárfogó gumi a hátsó sárvédőkhöz

Lapátartó a mellfalon

HIDRAULIKA RENDSZER

1 db magasnyomású munkahenger a hátrabillentéshez, billentési szög ca. 50°

Magasnyomású hidraulika rendszer közvetlen a mellékhajtásra csatlakoztatott 80 l szivattyúval, 80 l feltöltött olajtartállyal, pneumatikus billentőszelep túlnyomásbiztosítással és működtetéssel a

vezetőfülkében

PUTTONY

Hardox-acél puttony szegmentívű kivitelben, erősített felső peremmel, 6 mm padló- és 5 mm oldalfalvastagság,
mellfal függőlegesen, merevítésekkel és magasított fülkevédelemmel,
hátfal döntve elhelyezve, süllyesztett csapágyazással és automatikus mechanikus zárral
1 db fogantyú
Hátul hegesztett kötéssel rögzített rövid surrantó
Oldalt végigfutó védőlemez
Bal oldalon elől kívül rögzített létra és belül lépcsőfokok
(a létrára való feljutáshoz a tgk-n fellépő kell legyen)

TYPOVÉ OZNAČENÍ

HÁTRABILLENŐ ACÉL SZEGMENTÍVŰ FELÉPÍTMÉNY 4-TENGELYES JÁRÓKÉ PES ALVÁZRA
homok, kavics, sóder, föld és hasonló ömlesztett árukhoz építési forgalomra

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Mellfal meghosszabbított fülkevédővel



Kibillenő acél hátfal = süllyesztett csapágyazással



Automatikus, mechanikus reteszeléssel



Magas minőségű, krómozott munkahenger



Lehető legjobb ütés- és kopásállóság a különlegesen sarkított Hardox puttonynak köszönhetően



Bal oldalon elől, kívül rögzített létra



OPCIONÁLIS: felhajtható alumínium aláfutásgátló



Hátra billenő, szegmentívű acél felépítmény 4-tengelyes járóképes alvázra

