

# 2-nápravový 3-stranný sklápěcí přívěs pro dálkovou přepravu



## Výhody a možnosti produktu

- Kónické podélníky trapézového profilu ve vysokopevnostním lehkém provedení s malými podlahovými úseky pro vysokou odolnost proti bouřím a vysokou pružností tlumení nárazů
- Tvrdě chromovaný, vysoce kvalitní hydraulický válec (hydromotor)
- Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
- VOLITELNĚ: nástavbové bočnice z dutých hliníkových profilů 40/2/2 mm, s labyrintovým těsnicím systémem
- VOLITELNĚ: v zadní stěně výsypné okénko cca 400/400 mm s dávkovací pákou umístěnou ze strany a ochranným kšiletem proti stékající vodě
- VOLITELNĚ: pevná podesta z bezpečnostního hliníkového roštu se zábradlím a výstupním žebříkem
- VOLITELNĚ: umělohmotná navíjecí plachta vč. včetně hliníkové trubky s ruční klikou pro navíjení
- VOLITELNĚ: elektro-pneumaticky ovládané zajištění bočnice pro ovládací vypínač v kabině tažného vozidla tažného vozidla
- VOLITELNĚ: hliníková výsypná lišta na centrálním ovládní bočnice
- VOLITELNĚ: výklopná kotevní oka

- VOLITELNĚ: sklápěcí korba v hmotnostně optimalizované, samonosné hliníkové konstrukci

## Detaily vozidla

### ROZMĚRY

Vnitřní délka ložné plochy cca 7.300 mm.

Vnitřní šířka ložné plochy cca 2.460 mm.

Celková šířka 2.550 mm.

Výška ložné plochy v nezátíženém stavu cca 1.390 mm .

### RÁM VOZIDLA

NAXTRA ocelová svařovaná konstrukce - nízká stavební výška.

Zajištění korby kolíky s pojistkou proti překřížení.

### PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s automatickým vypouštěním pružicích měchů při sklápění přes indukční spínač a s otočným vypínačem pro přerušování vypouštění.

Nápravy s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu , ø 430 mm ,  
zatížení na nápravu 9 t.

Kola :

4 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu .

4 ks ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

### BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13.

Dvouokruhový.

Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě.

EBS - elektronický brzdový systém.

Wabco 4S3M = obě nápravy se senzory.

RSS - stabilizační program.

Ocelové vzduchojemy.

### SKLÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

1 hydraulický píst pro třístranné sklápění, počáteční zdvihací síla cca 30 t,

1 záchytné lano.

sklopný úhel dozadu cca 38°.

Jednotrubkový hydraulický okruh s rychlospojkou DN 13.  
Bez dalších nastavbových dílů k tažnému vozidlu

---

### **SKLÁPĚCÍ KORBA**

Celoocelová svařovaná konstrukce s podlahou z jemnozrnného ocelového plechu  
tl. 5 mm (lehké zvlnění podlahy v důsledku svařování možné) .

---

### **ELEKTRICKÁ VÝBAVA**

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU .  
2 sedmikomorová koncová světla.  
LED - boční osvětlení.  
2 poziční světla.  
2 obrysová světla.  
Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

---

### **LAKOVÁNÍ**

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak  
+ dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Plastové a žárově zinkované díly nelakované.  
Montované díly nanесeny černou práškovou barvou .

Reflexní kontury na obou stranách po celé délce, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a  
vzadu červené), dle ECE 48.

---

### **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Zadní značení dle ECE-normy.

---

### **VYBAVENÍ**

Zakládací klín(y) dle předpisu.  
Odhlučnění korby při sklápění = pryžové podložky.  
Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu .  
Pevná hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), nelakovaná.  
Držák pro 1 rezervní kolo.  
Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu .  
Plachtová očka (součástí uložení centrálního zajištění) .

---

### **TYPOVÉ OZNAČENÍ**

2-NÁPRAVOVÝ-3-STRANNÝ-SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚŠ - PRO DÁLKOVOU PŘEPRAVU  
pro převoz palet a obilí

---

## **HMOTNOSTI**

Celková hmotnost (technická) 18 t.

Užitné zatížení cca 13-14 t.

Vlastní hmotnost cca 4, 7 t .

---

## **STĚNY**

Bočnice utěsněné proti propadu zrna labyrintovým těsnicím systémem.

Pevná přední stěna z ocelového plechu tl. 3 mm, cca 980 mm vysoká.

2-dílné bočnice z dutých hliníkových profilů 40 mm, cca 980 mm vysoké

(horní a dolní profil zesílený 4/2 mm, 3 x 200 mm meziprofil 2/2 mm),

s kolmým speciálním utěsněním, bez vybrání pro oka, sklopné s prodlouženými tyčovými uzávěry a pomocnými pružinami , stejně tak výkyvné, na levé i pravé straně ruční centrální zajištění , ovládání každé stěny zvlášť.

Zadní stěna z dutých hliníkových profilů 40/2/2 mm, cca 980 mm vysoká,

sklopná s prodlouženými uzávěry, rovněž výkyvná, s manuálním centrálním ovládáním .

---

## **SLOUPKY**

2 pevné přední rohové sloupky čelně integrované do přední stěny.

2 střední sloupky sklopné, do výše bočnic.

2 pevné zadní rohové sloupky, ze strany přivařené, do výše bočnic.

Napínací řetízky u středových sloupků.

---

## **TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ**

Pevná vidlicová oj , uložená v silentblocích a s mechanickým zajištěním.

Tažné oko o průměru 40 mm .

---

## Ukázky produktu



2-nápravový 3-stranný sklápěcí přívěs pro dálkovou přepravu



VOLITELNĚ: hliníková výsypná lišta na centrálním ovládní bočnice



Kónické podélníky trapézového profilu ve vysokopevnostním lehkém provedení s malými podlahovými úseky pro vysokou odolnost proti bouřím a vysokou pružností tlumení nárazů



VOLITELNĚ: pevná podesta z bezpečnostního hliníkového roštu se zábradlím a výstupním žebříkem



VOLITELNĚ: výsypné okénko cca 400/400 mm s dávkovací pákou umístěnou ze strany a ochranným kšilem proti vodě



VOLITELNĚ: u středových a nástavbových středových sloupků vždy napínací řetěz vč. napínačku



Čelní pohled - ocelová přední stěna & vidlicová tažná oj uložena v silentblocích



Sklopná zadní stěna z dutých hliníkových profilů, dodatečně též výkyvná s manuálním centrálním uzávěrem, volitelně lze použít jako otočné dveřní křídlo

