

Přívěs BDF s centrálními nápravami



Výhody a možnosti produktu

- Vpředu přestavitelná dorazová opěra
- 4 ks naváděcích rolen
- Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
- Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca 1.320, resp. také 1.220 mm
- Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
- VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj (+/- 200 mm), přestavitelná s pneumatickým zajištěním
- VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen

Detaily vozidla

TYPOVÉ OZNACENÍ

PŘÍVĚS BDF S CENTRÁLNÍMI NÁPRAVAMI

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (povolená) 18 t.

Celková hmotnost (technická) 19 t.

Vlastní hmotnost cca 3, 2 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C745 (cca vzadu lícující s rámem) nebo C782 .

Odstavná výška 1.220 mm a 1.320 mm.

Výška rámu v nezátíženém stavu:

- jízdní poloha cca 1.250 mm
- snížená cca 1.170 mm
- zvýšená cca 1.390 mm.

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce s centrálním uložením náprav a s pevnou tažnou ojí, průměr tažného oka 50 mm, pro převis LKW cca 1.300 - 1.400 mm.

2 výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft).

Vpředu přestavitelná dorazová opěra .

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace (výška přizvednutí a snížení cca 220 mm).

Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod.

Nápravy s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu , ø 430 mm, pevné nápravy 2 x 9 t.

Kola :

4 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu.

4 ks ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

Vpředu 1 opěrná noha s ruční klikou, značka dle výběru zá vodu.
Vzadu 2 sklopné opěrné nohy.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13.
Dvouokruhový.
EBS - elektronický brzdový systém.
Knorr 2S2M = 2. náprava se senzory.
RSS - stabilizační program.
Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě.
Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU.
2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku.
LED - boční osvětlení.
2 poziční světla.
2 obrysová světla na nárazníku.
Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak
+ dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Plastové a žárově zinkované díly nelakované.
Montované díly nanесeny černou práškovou barvou.

Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48 .

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu.

4 ks naváděcích rolen.

Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu.

Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě.

Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu .

Držák rezervy pro 1 rezervní kolo.

TYPOVÉ OZNAČENÍ

TAŽNÁ OJ

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

AŽNÁ OJ

TYPBEZEICHNUNG

GEWICHTE

ABMESSUNGEN

RAHMEN

LADUNGSSICHERUNG

FAHRWERK

ZUG EINRICHTUNG

BREMSSYSTEM

ELEKTROAUSSTATTUNG

LACKIERUNG

ZUBEHÖR

ANBAUTEILE

KIPPANHÄNGER MIT FESTAUFBAU

ANHÄNGER MIT RADMULDEN

BALLASTANHÄNGER

ABROLL-SATTELANHÄNGER

RECYCLINGAUFLIEGER

