

3-oldalra-billenő felépítmény 2-tengelyes járóképes alvázra - távolsági



Előnyök és opciók

- Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítmény kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval
- Magas minőségű, krómozott munkahenger
- Magszóródás elleni labirint-tömítéssel
- OPCIONÁLIS: magasítás üreges alumínium profilokból, labirint-tömítéssel, oldalt és hátul kibillenő kivitelben
- OPCIONÁLIS: hátfalban 400/400 mm gabonaablak, adagolókarral
- OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűkkel
- OPCIONÁLIS: feltekerhető műanyag takaróponyva, alumínium léccel és kézi hajtókarral
- OPCIONÁLIS: elektropneumatikus oldalfal záruk, vezetőfülkéből működtethető
- OPCIONÁLIS: alumínium fedél az oldalsó központi reteszelő tengelyén
- OPCIONÁLIS: súlyoptimalizált billenő felépítmény, önfordó alumínium konstrukcióban

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-OLDALRA BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY 2-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA - TÁVOLSÁ GI
könnyű ömlesztett áru (gabona) és raklapos áru szállítására

TÖMEGEK

Felépítmény saját tömege: ca. 2,4 tonna

MÉRETEK

Belső hosszúság: ca. 6.100 mm

Belső szélesség: ca. 2.460 mm

Teljes szélesség: 2.550 mm

Építési magasságot, rakfelület magasságot, stb. csak a tgc. adatok pontos ismeretében áll
módunkban megadni

SEGÉDALVÁZ

Végigfutó hossztartók munkahenger-megtámasztással és puttonytartó tengellyel

Alacsony építési magasság

Billentési irány kiválasztása különböző átmérőjű áthelyezhető csapok segítségével vel

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd
alapozás után kétkomponensű akril festékkel (RAL-színárnyalatban) fényezve

Műanyag- és tűzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös
kontúrjelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint.

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Felfekvő gumiágy a puttony alatt

Tartó a kerék(ek) részére

Ponyvarögzítő kampók az ajtózsánérokon

Gumiütközők a zárólemezen

OLDALFALAK

Speciális labirint-tömítéssel illesztett oldalfalak a magszóródás megakadályozására

Rögzített ca. 1.640 mm magas, 3 mm vastag acéllemez mellfal

2-részes, ca. 980 mm magas, 40 mm-es üreges alumínium profil oldalfalak (legfelső és legalsó profil 4/2 mm-es erősített, 3 db 200 mm-es köztes profil 2/2 mm-es), függőleges tömítő horonnyal, ponyvafülekhez besüllyesztés nélkül, meghosszabbított karú felső záruk nyitá sával és rugóerő-rásegítéssel lehajthatók, valamint kiegészítőleg a központi alsó reteszelés kézi oldása val ajtónként kibillenthető

Hátfal ca. 980 mm magas, 40/2/2 mm-es üreges alumínium profil, meghosszabbított karú felső záruk nyitásával lehajtható, valamint kiegészítőleg a központi alsó reteszelés kézi oldásával kibillenthető

MAGASNYOMÁSÚ HIDRAULIKA RENDSZER

12 tonnás munkahenger a 3-oldali billentéshez, biztosító kötéllal

Hátrabillentési szög ca. 38°

Közvetlenül a mellékajtásra csatlakoztatott 40 l szivattyú, 35 l feltöltött olajtartállyal, pneumatikus billentőszelep túlnyomásbiztosítással és működtetéssel a vezetőfülkében

FELÉPÍTMÉNY

Hegesztett acélkonstrukció 5 mm vastag, finomszemcsés, különleges acél padlólemezzel (Enyhe padló-hullámosodás a hegesztési hőterhelés miatt lehetséges)

OSZLOPOK

2 db a mellfallal egybeépített, rögzített első sarokoszlop elől

2 db lehajtható, oldalfalmagasságú középoszlop

2 db rögzített, oldalfalmagasságú hátsó sarokoszlop, oldalt hegesztéssel rögzítve

A középoszlopoknál feszítőlánc gyorsfeszítővel

