

Felépítmény-gyorscsererendszer billenő-felépítményhez - félpótkocsi üzemhez



Előnyök és opciók

- Optimális reteszelés, mely átdugó csapokkal biztosítja a felépítmény gyors cseréjét
- Elülső és hátsó letalpalók a felépítmény biztonságos leállításához
- Felfektetett nyereg billenő félpótkocsi használatához
- Billenő felépítmény-konstrukció kónikus trapézprofil hossztartókkal, vezetőkkel a kényelmes és üzembiztos cseréhez
- Alul elhelyezett billentési pontoknak köszönhetően, az áru távolra történő billentéséhez
- OPCIONÁLIS: pneumatikus emelőbak a teljes felépítmény megemeléséhez, laprugós teherautó esetében
- OPCIONÁLIS: letalpalók a nyeregszerkezet leállítására

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

GYORSCSEREKÉSZÜLÉK BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY - FÉLPÓTKOCSI ÜZEMMEL

RÖGZÍTETT SEGÉDALVÁZZAL

billenő felépítmény / félpótkocsi üzem

BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY

Az alvárra fixen, a tgc-gyártó felépítményezési irányelveinek megfelelően rögzített segédalváz nyerges vontatóként való használathoz hátul srégelve és a Schwarz Müller által szabadalmaztatott billentőtengely süllyesztve felhegesztve

A billentő munkahenger határolószeleppel és biztosító kötéllel együtt karos csapszegek segítségével a billenő rakfelülethez rögzítve

Eltávolítás lehetséges a tgc. hátsó tengely légrugóinak szintezőberendezéssel történő megemelésével, targoncával, daruval vagy más hasonló berendezéssel, illetve a felárért kérhető pneumatikus emelőkészülékkel

Leállítás sima, szilárd talajon az 1 készlet tartózsebbe betűzhető zártszelvény-támasztólábakkal, melyeken a talp kialakítása hosszirányú.

Magasnyomású tömlők menetes szárazcsatlakozókkal a billenő felépítményhez vagy a félpótkocsihoz

Bevezetőelemek, terelők és ütközők a felépítmény alá történő alájárás elő segítésére

FELSZERELTSÉG A FÉLPÓTKOCSI-ÜZEMHEZ

1 db 2"-os nyeregszerkezet sík szerelőlappal, fogadó cserekeret terelőlécekkel, bevezetőelemekkel és ütközőkkel, mely a csapszeges biztosítással könnyen cserélhető.

Eltávolítás daruval, targoncával vagy a félpótkocsi kitámasztólábaival (esetleg felárért a fent

említett lé grugózás esetén tartózsebekben támasztólábakkal)

