

2-tengelyes-alumínium- tartályfélpótkocsi reptéri- és utcai bevetésre szivattyús mérőkészülékkel - katonai használatra



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Ügyfélspecifikus, különleges követelmények rugalmas kezelése
- Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
- Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI - KATONAI BEVETÉSHEZ

szivattyús- mérőkészülékes , reptéri és közúti használatra kialakítva

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19

Szállítható anyagok a Benzin UN1203,

Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202 és JET A-1

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2"-os királycsappal

Tengelyek segédváza rozsdamentes acélból

2 db mechanikus kitámasztóláb (üresen használható)

Alumínium szekrény a nyomtatónak

Alumínium tartózékláda

Alumínium hátsó aláfutásgátló

TENGELYEK

Lérugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel

2 x 10 tonna teherbírás, tengelytáv 1.310 mm

Rugózás

Lérugózás

Kerekek

5 db 425/65R22,5 165K gumibroncs, márka a gyártómű választása szerint

5 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa

besajtolási mélység nélkül

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve

RSS - menetstabilizáló program

Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen
Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint
Koffer- es kettősék forma
Bruttó űrtartalom ca. 37.000 liter
1 kamra
Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek
Dómonként 1 túlfolyógallér
Védőkengyel a dómarmatúrákhoz
Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal
Alumíniumlétra elől
Oldalanként 1 földelő túske
Pótkeréktartó hátul

Armatúraszekrény

Nagyméretű, teljes szélességű, a tartálytestre hegesztett alumínium szekrény, mindkét oldalon termékösszegyűjtő vályú
Párhuzamosan vezetett ajtószárnyak mindkét oldalon

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db 3" tömlő tárolására alkalmas

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorsöltő fedéllel
1 elektrooptikai felső érzékelő
2 billenőszelep
2 szellőzőedény lángzárral
1 3" töltőcsatlakozó felül
1 pneumatikus szintkapcsoló a lefejtés szabályozására
1 mechanikus mérőpálca
1 pneumatikus fenékszelep

AZ ARMATÚRA KIALAKÍTÁSA AZ ALÁBBI MŰVELETEKET TESZI LEHETŐVÉ

Saját szivattyún keresztül történő lefejtés számlálón keresztül, nagynyomásos csatlakozón keresztül

Saját szivattyún keresztül történő lefejtés számlálón keresztül, lefejtő szelepen keresztül

Öntöltődés

API-csatlakozón keresztül történő gravitációs ürítés

Mérés nélkül történő lefejtés

CSŐVEZETÉKEK

Alumínium lefolyócső a mérőberendezésig

1 API-töltőcsatlakozó, zárókupakkal

SZIVATTYÚ

1 hidraulikus működtetésű szivattyú

SZŰRŐ - MONITOR (AZ ARMATÚRA SZEKRÉNYBEN)

differentiálynomás-mérő

MÉRŐBERENDEZÉS

1 átfolyásmérő, ca. 500 liter/perc

1 átfolyásmérő, ca. 1.200 liter/perc

ELLENŐRZŐ MŰSZEREK

szivattyúnyomás

venturi nyomás

hidraulika nyomás

fordulatszám-mérő

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

2 tűzoltókészülék 6 kg-os

2 figyelmeztető háromszög

1 figyelmeztető villogó lámpa munkatér megvilágítással és elemekkel

1 műanyag gyűjtőedény

1 kis horganyzott lapát

1 kefe

1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal

1 figyelemfelkeltő mellény

1 védőszemüveg

1 pár védőkesztyű

1 szemöblítő palack

1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202)

3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)

3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban

Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák

2 helyzetjelző lámpa elöl

2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat

2 robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tdk. színárnyalatban) fényezve

..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek

rozsdamentes acél = Palást

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Pótkeréktartó tökéletes elhelyezése a jármű végében



A felszerelés tökéletes elrendezése

