# Alumínium-tartályfelépítmény 4-tengelyes járóképes alvázra kamránkénti lefejtőcsővel és elektronikus jelzőpálcás mérőkészülékkel




## Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
- Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
- OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret
- OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

# Jármű adatok

### TÍPUSJELÖLÉSÉT
ALUMÍNIUM TARTÁLYFELÉPÍTMÉNY 4-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , elektronikus szintjelzőpálcás mérőrendszerrel ,
Kőolaj szállítására alkalmas

---

### ÁLTALÁNOS
Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL
Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF
Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19
Benzin (UN szám 1203),
gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására

---

### TÖMLŐTÁROLÓ
2 lefejtőtömlő számára 4" méretben
2 gőzvisszavezetőtömlő számára 3" méretben

---

### TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT
1 dómfedél gyorstöltő fedéllel
1 elektrooptikai felső érzékelő
2 billenőszelep
2 szellőzőedény lángzárral
1 elektronikus mérőpálca
1 pneumatikus fenékszelep

---

### TARTOZÉKOK
1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel
2 tűzoltókészülék 6 kg-os
2 figyelmeztető háromszög
1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel
1 műanyag gyűjtőedény
1 kis horganyzott lapát
1 kefe
1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal
1 figyelemfelkeltő mellény
1 védőszemüveg
1 pár védőkesztyű

1 szemöblítő palack
1 csatornafedél

## JELZŐTÁBLÁK

8 ADR számtábla oldalanként 3, elől - hátul 1-1 db
3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)
3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk)
Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

## ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása
A tgk. alvázzal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése
1 robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben
2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

## FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve
..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény
fényezetlen = Műanyagelemek
fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés
oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

## HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv
Gépkönyv
Jóváhagyási igazolás

## SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve
Rugalmas tartályfelfogatás
Túlfolyó-szekrény a menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval
Alsó töltés szekrénye alumíniumból
Tartozékláda
Alumínium tűzoltókészülék tartó
Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

## TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint
Koffer forma
Bruttó űrtartalom ca. 30.000 liter
3 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően
Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges
Mindkét oldalon 1 földelő tüske

## CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés menetirány szerinti bal oldalon
Lefejtés menetirány szerinti bal vagy jobb oldalon
Alumínium lefolyócső DN100 menetirány szerinti jobb oldalon csatlakozó fejjel
Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon

Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel
Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

## SZINTJELZŐPÁLCÁS MÉRŐRENDSZER

Előtétkészülék, alfanumerikus vezérlőegység a menetirány szerinti jobb oldalon, mérőkészülé k-interfész, dőlésérzékelő, DIN A5 bizonylatnyomtató alumínium szekrényben elhelyezve


## LEFEJTÉST BIZTOSÍTÓ

2 szeres biztosítás lefejtésnél, 2 különböző anyag egyidejű lefejtésekor

# Termékhez kapcsolódó észrevételek



Áthelyezhető ütközők elöl



Alumínium-láda a nyomtató megóvására



Alumínium tárolóláda a 12 kg-os tűzoltókészülék és a tartozékok számára




Mindkét oldalon egy különálló alumínium láda, a mérőpálca kezeléséhez




Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz




OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret



OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság


GH ca.3350
GL ca.10400
GB = 2550